1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Cheminės medžiagos ar preparato (mišinio) pavadinimas: Padangų juodintojas BLACK GUM
1.2. Cheminio preparato (mišinio) nustatyti naudojimo budai: **PADANGŲ JUODINIMUI**

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Bendrovė:

UAB "Clean Elite"

LT-08303 Vilnius

Ateities g. 10,

Lietuva

Telefonas: +370 5 2653463

Fakso numeris: +370 5 2653463

El. pašto adresas: info@cleanelite.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, telefonas. +37005 236 20 52, +37068753378, faksas +370 5 236 21 42, el. paštas aib@essc.sam.lt (visą parą). Bendras pagalbos telefonas: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Preparato (mišinio) klasifikavimas pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB:
Degusis skystis ir garai, 1 pav. kat.;
Ūmus toksiškumas (įkvėpus, prarijus), 4 pav. kat.;
Odos dirginimas, 2 pav. kat.;
Akių dirginimas, 2B pav. kat.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 pav. kat.;
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 pav. kat.;
Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 pav. kat.;
Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 pav. kat.;
Pavojinga vandens aplinkai, 2 lėtinio pav. kat.

2.2. Etiketės elementai:
2.2.1. Piktograma

GHS02 GHS07 GHS09 GHS08

2.2.2. Signalinis žodis:
Pavojinga

2.2.3. Pavojingumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):
2.2.3.1.Fizinį pavojų apibūdinančios pavojingumo frazės:

H224 – Ypač degūs skystis ir garai

2.2.3.2. Pavojų sveikatai apibūdinančios pavojingumo frazės:
H304 – Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti mirtį
H315 – Dirgina odą
H320 – Dirgina akis
H332 – Kenksminga įkvėpus
H336 – Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą
H350 - Gali sukelti vėžį
H361 - Įtariama, kad kenkia vaisingumui ir negimusiam vaikui
H371 – Gali pakenkti organams
H373 – Gali pakenkti organams, jei medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

2.2.3.3. Pavojų aplinkai apibūdinančios pavojingumo frazės:
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

2.2.3.4. Papildoma informacija apie pavojų netaikoma.

2.2.4. Atsargumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):
Prevencinės:
P201 – Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas
P202 – Nenaudoti, jei neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti
P233 - Talpyklą laikyti sandariai uždarytą
P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozoli;
P261 – stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio
P270 – Naudojant šį produktą nevalguti, nerūkyti, negerti
P271 – Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoj patalpoje
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką
P280 – Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P281 – Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones

Atoveikio:
P312 – Pasijutus blogai skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydutoją
P314 – Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją
P331 – NESKATINTI vėmimo
P362 – Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš juos vėl apsivelkant
P391 – Surinkti ištekėjusią medžiagą
P301+P310 – PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydutoją
P303+P361+P353 – PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle
P304+P340 – ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti;
P308+P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją
P301+P330+P331 – PRARIJUS: išskaluti burną. NESKATINTI vėmimo.
P332+P313 – Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją

Sandėliavimo:
P403 – Laikyti gerai vedinamoje vietoje

P405 – Laikyti užrakintą

Šalinimo:
P501 - Produkto likučius nukenksminti informaciniame lapelyje nurodytu būdu; talpyklą išmesti į plastiko atliekoms rinkti skirtą konteinerį arba sudeginti, jeigu yra insekticido likučių.

2.3. Kiti pavojai
PBT ar vPvB kriterijai: komponentai neatitinka.
Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: degūs skystis ir garai. Gali užsidegti nuo atviros liepsnos, elektrostatinės iškrovos kibirkščių ar karšto paviršiaus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2. Mišiniai - pavojingi komponentai:

CAS Nr.	EB Nr.	Indekso Nr	REACH ir registracijos Nr	Masės %	Pavadinimas	Klasifikacija pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB
8006-61-9	232-349-1			< 90	Gazolinas	Degusis skystis, 1 kat., H224; Ūmus toksiškumas (įkvėpus, prarijus), 4 kat., H332, H304; Odos dirginimas, 2 kat., H315; Akių dirginimas, 2B kategorija, H320; Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kat., H336, H350, H361; Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), H371, H372; Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis), 2 kat., H411
617-53-2	231-545-4			<10	Silicio rūgštis	Nepriskiriama pavojingom medžiagom

Pavojingumo simbolių ir frazių tekstai išaiškinimai nurodyti 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis i gydytoją. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.
Patekimo į organizmą būdas:
Įkvėpus: įkvėpus garų ar darbinio tirpalo purškiant aerozoliu, išeiti į tyrą orą, giliai kvėpuoti. Jeigu nukentėjusysis jaučiasi blogai, jo netrikdyti, vėsiu oru šiltai užkloti. Pusiau sėdima padėtis. Iškviesti gydytoją.
Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius, prieš tai (patartina) juos nuplovus vandeniu (garuojantis skystis gali kelti gaisro pavojų). Rankas ir kūno vietas, ant kurių pateko skystis, gerai nuplauti vandeniu su muilu. Jei oda vis dar sudirgusi, kreiptis į gydytoją.
Patekus į **akis:** nedelsiant plauti akis švariu tekančiu vandeniu. Jeigu žmogus turi kontaktinius lęšius, juos atsargiai išimti ir toliau plauti akis, prilaikant pakeltus vokus ir sukiojant akis. Kreiptis į gydytoją.
Prarijus: išskalauti burną, duoti gerti vandens ar pieno, jokiu būdu nesukelti vėmimo – aspiracijos pavojus. Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją. Jei nukentėjęs yra praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): gazolino garai nestipriai dirgina akis ir kvėpavimo takus. Užtiškus, gali negrįžtamai pažeisti akis. Nurijus, sudirginamas virškinimo traktas. Prarijus - aspiracijos į plaučius pavojus. Įkvėptas į plaučius produktas gali sukelti cheminį plaučių uždegimą. Esant pakartotinam ar užtęstam sąlyčiui su produktu, pastarasis sukelia odos sausėjimą, džiūvimą arba skylinėjimą, oda gali buti sudirginta, pasireikšti tokie simptomai, kaip dilgčiojimas, niežulys, deginimo pojūtis – parestezijos simptomai.
Net darbiniai tirpalai gali sukelti odos alergines reakcijas – bėrimą, paraudimus ir pan. Nuolat kvėpuojant, garai sukelia poveikį centrinei nervų sistemai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Ypatingas pavojus sveikatai kyla įkvėpus degimo ar terminės destrukcijos ar degimo metu išsiskiriančių garų ir dūmų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: jei nurijus nekyla pykinimo ar dirginimo, duoti išgerti 50 – 100 ml. aktyvuotos anglies tablečių dispersijos vandenyje. Specialių gydymo priemonių nėra, taikomas simptominis gydymas, esant traukuliams – duoti išgerti 10-20 mg diazepamo suaugusiam

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės: nedideliems gaisro židiniams - smėlis, nedegus priešgaisrinis audinys, putų, milteliniai ir angliarūgštės gesintuvai, dideli gaisro židiniai gesinami putomis, vandens rūku. Nenaudoti vandens srovės.
5.2. Specialus medžiagos ar mišinio keliami pavojai: angliavandenilių garai sunkesni už orą, gali sudaryti sprogius mišinius. Degant, esant deguonies trūkumui, išsiskiria toksiškos dujos – anglies monoksidas, įvairūs tarpiniai degimo produktai, nedideli kiekiai vandenilio chlorido, azoto oksidų, labai toksiško vandenilio cianido.
5.3. Patarimai gaisrininkams: įkaitusios talpos dėl susidariusio viršslėgio gali sprogti, plastikinės talpos – išsilydyti. Jeigu neįmanoma talpų patraukti atokiau nuo liepsnos, talpas vėsinti vandens čiurkšle ar rūku. Vandens rūku sulaikyti degimo produktų sklidimą. ***Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams:*** autonominiai kvėpavimo aparatai, nedegūs gaisrininkų rūbai.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
6.1.1. ***Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:*** išsiliejus produktui, nutraukti bet kokius darbus. Kuo greičiau pasišalinti iš avarijos vietos, vengiant bet kokio kontakto su išsiliejusiu produktu.
6.1.2. ***Pagalbos teikėjams:*** pašalinti bet kokius ugnies šaltinius, gerai vėdinti patalpą. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Neįkvėpti garų, vengti patekimo ant odos ir į akis. Būtina mūvėti apsaugines pirštines.
Pirštinių tinkamiausia medžiaga: butilo guma, chloroprenas, nitrilinė guma, tetrafluoretilenas.
Netinkamos pirštinės iš natūralios gumos. Išsiliejus dideliems kiekiams – naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: imtis visų galimų priemonių, kad išsiliejęs produktas nepatektų į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išsiliejus skysčiui priklausomai nuo kiekio – jį susemti, į metalines ar plastikines (PE, PP) sandariai užsidarančias talpas, likučius surinkti nedegia sugeriančiąja medžiaga, pavyzdžiui, smėliu, žemėmis ir supilti į sandariai užsidarantį metalinį ar plastikinį, nesukeliantį elektrostatinių iškrovų, rezervuarą. Surinktas atliekas ir vietas, kur buvo išsiliejęs skystis, nukenksminti gesintomis kalkėmis ar kalcinuota soda, išsiliejimo vietas nuplauti vandeniu su ploviklio tirpalu ir gerai iššluostyti.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: naudoti griežtai laikantis etiketėje ir naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų. Darbinius tirpalus ruošti gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo kibirkščių, uždegimo šaltinių.

Neįkvėpti garų, vengti patekimo ant odos ir į akis. Purškiant darbinius tirpalus – naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones, mūvėti skysčiams nelaidžias pirštines. Nenaudoti prie vandens telkinių. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose. Plauti rankas po naudojimo. Išskalbti suteptus drabužius.
Koncentrato ir darbinių emulsijų nukenksminimas: į tarą su produkto likučiais įpilti 300 – 500 g gesintų kalkių ar kalcinuotos sodos 10 l vandens. Į tarą supilamas minėtas tirpalas ir paliekama 6 – 12 valandų. Po to gerai praskalaujama vandeniu. Panaudotą tarą draudžiama naudoti maisto produktų, geriamo vandens ar pašarų laikymui.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti tik originaliose gamintojo pakuotėse. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Sandėliuojant saugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo. Laikyti atokiau nuo maisto produktų, pašarų, geriamo vandens. Sandėliavimo temperatūra - nuo -5 °C iki + 40 °C. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: lengvai užsiliepsnojančios medžiagos, stiprūs oksidatoriai.
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): nurodyta poskirsnyje 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai
Poveikio darbo vietoje ribinės vertės nežinomos.
8.2. Poveikio kontrolė
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo. Jeigu jaučiamas stiprus kvapas – tai parodo, kad pavojingų medžiagų koncentracija ore viršija leidžiamus dydžius.
8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės:
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: ruošiant darbinius tirpalus – nereikalingos. Esant nepakankamam vėdinimui ar didelių išliejimų atveju naudoti kaukes ar puskaukes su filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių (apsaugos lygis - A1 pagal EN 14387) arba filtruojamąsias puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų FFA1 arba FFA2 pagal EN 405. Purškiant paruoštas emulsijas naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones – respiratorius, apsaugančius nuo skystų aerozolių, pvz., FFP2SL arba FFP1SL pagal EN 149.
Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės pagal EN 374-1, iš chloropreninės ar nitrilinės gumos ar PVCh. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo nurodomą prasiskverbimo laiką ir laiku keisti pirštines. Net darbinės emulsijos gali sukelti alergiją. Mūvėti vandeniui nelaidžias pirštines.
Akių apsauginės priemonės: rekomenduojama purškiant dirbti su apsauginiais akiniais.
Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): darbo drabužiai, guminiai arba odiniai visą pėdą dengiantys batai.
Asmens higienos priemonės: nevalgyti, nerūkyti, negerti darbo vietoje. Plauti rankas prieš valgi. Pastoviai keisti darbo drabužius.
8.2.3. Terminiai pavojai: nėra.
8.2.4. Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda (agregatinė būsena, spalva): skaidrus skystis.
Kvapas: braškių.
Kvapo atsiradimo slenkstis: nėra duomenų.
Vandenilio jonų koncentracija, pH: 7
Lydymosi/užšalimo temperatūra, °C: nėra duomenų.
Virimo temperatūrų intervalas, °C: nėra duomenų.
Pliūpsnio temperatūra, °C: nėra duomenų.
Garavimo greitis: nėra duomenų.
Sprogstamumo ribinės vertės:
Žemutinė, tūrio %: nėra duomenų.
Viršutinė, tūrio %: nėra duomenų.

Garų slėgis, kPa: nėra duomenų.
Garų santykinis tankis (oras = 1): nėra duomenų.
Tankis, g/cm3: apie 0,8 (20°C)
Tirpumas vandenyje: nėra duomenų.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: nėra duomenų.
Savaiminio užsidegimo temperatūra, ºC: nėra duomenų.
Klampumas: nėra duomenų.
Skilimo temperatūra, ºC: nėra duomenų.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: garai su oru sudaro sprogius mišinius.
Oksidacinės savybės: nėra duomenų.

9.2. Kita informacija: nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas: reaguoja su stipriais oksidatoriais, rūgštimis ir šarmais.
10.2. Cheminis stabilumas: stabilus nurodytomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: nėra duomenų.
10.4. Vengtinos sąlygos: saugoti nuo atviros ugnies, šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti aukštesnėje nei + 30 ºC temperatūroje.
10.5. Nesuderinamos medžiagos: stiprūs oksidatoriai.
10.6. Pavojingi skilimo produktai: anglies monoksidas, kiti tarpiniai organiniai skilimo produktai, toksiškos ėsdinančios vandenilio chlorido ir vandenilio cianido dujos.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Pavojingumo klasės
Ūmus toksiškumas: tikslių duomenų mišiniui nėra. Pagal CLP Reglamente Nr. 1272/2008/EB nurodomus klasifikavimo kriterijus mišinys suklasifikuotas skaičiavimo būdu kaip kenksmingas prarijus.
Komponentų ūmaus toksiškumo duomenys:
Ūmus toksiškumas prarijus LD50: 298 mg/kg (žiurkės).
Ūmus toksiškumas (oda) LD50: > 2000 mg/kg (žiurkės).
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) LD50: > 1,33 mg/l 4 h.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: tikslių duomenų mišiniui nėra. Pagal CLP Reglamente nurodomus klasifikavimo kriterijus, mišinys suklasifikuotas skaičiavimo būdu kaip dirginantis odą.
Kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: dirgina akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: sukelia alergines odos reakcijas.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, Kancerogeniškumas, Toksiškumas reprodukcijai: įtariama, kad kenkia vaisingumui ar negimusiam vaikui.
STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui: nėra duomenų.
Aspiracijos pavojus: yra prarijus
Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susijęs simptomai:
Įkvėpus: garai gali sudirginti viršutinių kvėpavimo takų gleivinę; ilgai kvėpuojant garais, gali pasireikšti galvos svaigimas, mieguistumas, silpnumas, galvos skausmas, pykinimas, padažnėjęs kvėpavimas, traukuliai, net sąmonės netekimas.
Patekus ant odos: ilgai veikiant odą, nuo jos gali pasišalinti natūralus riebalų sluoksnis ir ji gali būti sudirginta. Galimos alerginės reakcijos.
Patekus į akis: stiprus dirginimas, skausmai, galimi akių pažeidimai.
Prarijus: galimi simptomai: pykinimas, viduriavimas, aspiracijos – patekimo į kvėpavimo takus ir plaučius pavojus.
Uždelstas, ūmus ir lytinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu): nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas: mišiniui nenustatytas.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: nėra duomenų.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: nėra duomenų.
12.4. Judrumas dirvožemyje: išsiliejęs tirpalas lėtai garuoja nuo žemės ir vandens paviršiaus. Produktas gali įsiskverbti į žemę ir užteršti gruntinius vandenis.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: komponentai neatitinka kriterijų.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: dideli kiekiai žalingi dirvožemio ir vandens organizmams bei augalams išsiliejimo vietoje.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai: draudžiama atliekas išleisti į kanalizaciją, pilti į vandens telkinius, ant dirvožemio.
Mišinio atliekos tvarkomos pagal "Atliekų tvarkymo taisyklių" reikalavimus imonėse, turinčius leidimus pavojingų atliekų tvarkymui. Galimas kontroliuojamas deginimas. Pakuotės gali būti perdirbamos jas neutralizavus, kaip nurodyta 7 skirsnyje.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (RID/ADR)

14.1. JT numeris: 1993
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (sudėtyje yra gazolino)
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 3
Klasifikacinis kodas: F1

Pavojaus ženklai:

14.4. Pakuotės grupė: III
14.5. Pavojus aplinkai: Didesnės nei 5 l (kg) talpos pakuotės turi būti papildomai ženklinamos ženklu "medis ir žuvis"
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: transporto priemonėje privalo būti kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemonės, nurodytos 8 skirsnyje. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos, sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadinimo rizikos.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nepateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.
15.2. Cheminės saugos vertinimas: mišiniui netaikoma.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo simbolių ir frazių, nurodytų 3 skirsnyje, išaiškinimai:

Pavojingumo frazės

H224 – Ypatingai degūs skystis ir garai
H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
H315 - Dirgina odą
H320 – Dirgina akis
H332 – Kenksminga įkvėpus
H336 – Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H350 – Gali sukelti vėžį

H361 – Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negymusiam vaikui
H371 – Gali pakenkti organams
H373 – Gali pakenkti organams, jei medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
H411- Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.